

STAYER

PROFESSIONAL

Обжимной инструмент

Профессиональный обжимной инструмент гарантирует наивысшее качество электромонтажных работ.

- Храповый механизм
- Обжим одной рукой
- Изготовлены из высококачественных материалов

**RATCHET
SYSTEM**

**UNLOCK
LEVER**



S-RJ

Кримпер для RJ-разъемов «3 в 1»



CS-10

Пресс-клещи мультидиапазонные



SPK-10

Пресс-клещи обжимные



SP-4M

Набор «4 в 1»

Модельный ряд профессионального обжимного инструмента



Модель	S-RJ	CS-10	SPK-10	SP-4M			
Особенность	Кримпер для RJ-разъемов «3 в 1»: обжим разъемов, снятие изоляции, резка проводов	Пресс-клещи мультидиапазонные	Пресс-клещи обжимные	Набор «4 в 1»: пресс-клещи, 4 сменных матрицы, отвертка, сумка-чехол			
Матрица обжима	—						
Тип наконечников и разъемов	4P4C / 4P2C, RJ11 / RJ12, RJ 45,	Втулочные наконечники НШВИ, НШВ: 0.25–10 мм²	Неизолированные ТМЛ, ГМЛ: 0.5–10 мм²	Втулочные НШВИ, НШВ: 0.5–10 мм²	Изолиров. НКИ, НВИ, ГСИ, РПИ, КИЗ: 0.5–6 мм²	Неизолиров. ТМЛ, ГМЛ: 1.5–10 мм²	Автоклеимы РП: 0.5–6
Профиль обжима							
Длина, мм	203	175	210	265			
Артикул	22652	44447	45440	45445			

Кримпер универсальный для RJ-разъемов S-RJ

STAYER

PROFESSIONAL




3 IN 1
MULTI
FUNCTION

Обжим разъемов RJ

Снятие изоляции:

- плоские телефонные провода
- круглые провода типа UTP, STP

Резка проводов



Высококачественный обжим
вилки RJ (LAN) кабеля для компьютера
и вилки RJ-11 кабеля для телефона



Параллельный ход пуансов
гарантирует наивысшее качество работ



Лезвия
из нержавеющей стали



Храповый механизм:
полный цикл опрессовки



Рычаг разблокировки
храпового механизма



Антикоррозионное
вороненое покрытие



Двухкомпонентные эргономичные рукоятки
со вставками из мягкой термопластмассы



Тип обжимаемых разъемов	Снятие оболочки и изоляции с проводов	Храповый механизм	Кусачки	Длина, мм	Артикул
4P4C / 4P2C, RJ11 / RJ12, RJ 45	UTP, STP	•	•	203	22652



Упаковка: блистер

Пресс-клещи мультидиапазонные CS-10

STAYER


PROFESSIONAL



Обжим втулочных наконечников

НШВ, НШВИ: 0.25–10 мм²
НШВИ(2): 2 x 0.5–2 x 6.0 мм²

Матрица для 16 размеров втулочных наконечников
с автоматической настройкой



Квадратный профиль
обжима



Храповый механизм:
полный цикл опрессовки



Регулятор
прижимного усилия матриц



Рычаг разблокировки
храпового механизма



Возвратная пружина:
увеличение скорости работы



Компактная конструкция



Двухкомпонентные эргономичные рукоятки
со вставками из мягкой термопластмассы



Профиль обжима	Диапазон сечений, мм ²	Храповый механизм	Длина, мм	Артикул
квадратный	0.25–10	●	175	44447



Упаковка: блистер


Пресс-клещи обжимные SPK-10

STAYER

PROFESSIONAL



Обжим неизолированных наконечников
ТМЛ, ТМЛс, ТМ, ТМЛ(DIN),
ГМЛ, ГМЛ-П, ГМЛ(о), ГМЛ(DIN): 0,5–10 мм²



Клиновидный профиль
обжима



Рычажная конструкция
для легкого обжима одной рукой



Регулятор
прижимного усилия матриц



Специальный механизм
для экстренной
разблокировки матриц



Возвратная пружина:
увеличение скорости работы



Храповый механизм:
полный цикл опрессовки



Двухкомпонентные эргономичные рукоятки
со вставками из мягкой термопластмассы



Профиль обжима	Диапазон сечений, мм ²	Храповый механизм	Длина, мм	Артикул
клиновидный	0,5–10	●	210	45440




Упаковка: блистер

Пресс-клещи в наборе «4 в 1» SP-4M

STAYER

PROFESSIONAL



Обжим втулочных наконечников

НШВИ, НШВ: 0.5–10 мм²

Обжим изолированных наконечников

НКИ, НВИ, ГСИ, РПИ, КИЗ: 0.5–6 мм²



Обжим неизол. наконечников

ТМЛ, ГМЛ: 0.25–6 мм²

Обжим автоклемм РП: 0.5–6.0 мм²



Усиленный 3-шарнирный
рычажный механизм

Храповый механизм:
полный цикл опрессовки

Рычаг разблокировки
храпового механизма



Отвертка
с магнитным наконечником
PH1x100 мм



Регулятор прижимного
усилия матриц

Возвратная пружина:
увеличение скорости работы



Прецизионная обработка
для надежного обжима



Удлиненные
нескользящие рукоятки
для двуручного хвата



Прочная сумка с двумя
карманами на лицевой стороне,
кистевым ремнем
и лямкой для крепления на пояс



Комплектация	Тип наконечников	Диапазон сечений, мм ²	Изображение наконечников	Профиль обжима	Длина, мм	Артикул
Пресс-клещи, 4 сменные матрицы, отвертка PH1x100 мм, сумка-чехол	втулочные НШВИ, НШВ	0.5–10		трапециевидный,	265	45445
	изолиров. НКИ, НВИ, ГСИ, РПИ, КИЗ	0.5–6		овальный двухконтурный,		
	неизолиров. ТМЛ, ГМЛ	0.5–10		клиновидный,		
	автоклеммы РП	0.5–6		лепестковый двухконтурный		



Упаковка:
сумка-чехол на молнии