



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Скрытый металлический крепёж ДекТай Краб КН2

Артикул: КН2

Код: 0823101

Материал и покрытие: нержавеющая сталь.



ДекТай®
скрытый крепеж

Скрытый металлический крепеж Краб КН2 предназначен для монтажа фасадной/террасной доски с симметричным пазом; обеспечивает технологический зазор 6 мм.

Технические характеристики:

Скрытый комбинированный крепеж Краб КН2 из нержавеющей стали предназначен для монтажа террасного настила доской с симметричным пазом; позволяет создать ровную поверхность фасада / настила без видимых элементов крепежа с одинаковыми технологическими зазорами между досок 6 мм; создает жесткую конструкцию, противодействующую внутренним напряжениям древесины, т.к. после установки предыдущей доски не возникает перекосов последующей доски благодаря крепкому креплению с лагой и быстройстыковке досок; нержавеющая сталь обеспечивает длительный эксплуатационный срок монтируемой террасы.

Области применения крепежа:

- монтаж качественной фасадной/террасной профилированной пазовой доски (планкен).

Монтаж террасной доски крепежом Краб КН2.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

1. Для установки первой доски на лагах размещаются крепежи ДекТай Фиксатор Краб СФ (Артикул: ФКСФ) и фиксируются шурупами.

2. Первая доска вставляется пазом в крыло Фиксатора ФКСФ.

3. Во всех точках пересечения террасной доски с лагой в паз устанавливаются скрытые крепежи Краб и закрепляются двумя шурупами на нижележащей лаге.



Расход крепежа Краб КН2: 16-20 шт на 1 м²

Упаковка 200 шт рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 10 м².

Рекомендуемые шурупы:

1 шт. диаметром 4-4,5 мм x 30-40 мм с полукруглой/плоской/цилиндрической головкой

Производитель: (С) ООО "ДекТай", Россия, Санкт-Петербург, тел: (812) 566 56 06,
www.decktie.ru, info@decktie.ru

