

Лист Технической Информации

Момент Хозлента Двусторонняя клеящая



I. Продукт:

Состав:

Полипропиленовая пленка,
синтетический каучук,
вощенная бумага.

Цвет: Светло-желтый

Область применения:

применяется для
соединений, требующих
склеивания, крепления,
фиксации

Упаковка:

Рулон 25 метров

II. Технические характеристики:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Высокая прочность соединения | Толщина: 0,18±0,02 мм |
| • Водостойкость | Относительное удлинение: более 30 % |
| • Высокая теплостойкость | Прочность при отрыве: 70 Н/10 мм |
| • Долговечность | Адгезия к нержавеющей стали: более 5,5 Н/10 мм |

Температура применения:

От минус 5°C до плюс 60°C.

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Оклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхность рекомендуется обезжирить бензином или ацетоном.

Используется:

для ремонта в автомобиле, на даче для спортивного и туристического инвентаря для сантехники других бытовых предметов.

Не рекомендуется применять в местах, подверженных постоянному воздействию влаги и воды.

Срок годности:

18 месяцев

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.