

ОДНОСТОРОННЯЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА С ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ

- Универсальная лента с превосходной начальной липкостью и большой силой адгезии почти что к любому основанию. Может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе
- Гарантированная адгезия на годы, в том числе при низких температурах, а также на пыльных, пористых или влажных поверхностях
- Доступна в различных размерах, в том числе с предварительно надрезанной защитной пленкой, для легкого нанесения даже в сложных углах и краях



Арт. №	защ. пленка [мм]	В [мм]	L [м]	шт.
SIGNO60	60	60	25	10
SIGNO5050	50 / 50	100	25	6
SIGNO7575	75 / 75	150	25	4

Толщина: 0,34 мм

СТРУКТУРА

- 1 основа: пленка PE
- 2 клей: акриловая дисперсия без растворителей
- 3 армирование: полиэфирная армирующая сетка
- 4 клей: акриловая дисперсия без растворителей
- 5 разделительный слой: силиконовая бумага

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

свойства	стандарт	значение
толщина	DIN EN 1942	0,34 мм
сопротивление отрыву	DIN EN 14410	≥ 50 Н/25 мм
способность к расширению	DIN EN 14410	20%
клейкость	EN 1939	≥ 30 Н/25 мм
паропроницаемость (Sd)	EN 1931	ок. 45 м
	ASTM E96 (dry cup)	6,27 ng/(m ² ·24h) 0,11 US perm
уФ-стабильность	-	6 месяца
рабочая температура	-	-10 / +40°C
термостойкость	-	-40 / +80°C
температура хранения ⁽¹⁾	-	+5 / +25°C
выбросы ЛОС (VOC)	EN 16000	23 µg/m ³
EMICODE	классификация GEV	EC1 ^{PLUS}

⁽¹⁾Материал должен храниться в сухом закрытом помещении.

