



TYTAN Professional ЭКО очиститель для монтажной пены

Лист технической информации

Высококачественное аэрозольное очищающее средство для удаления незатвердевшей однокомпонентной полиуретановой монтажной пены с рабочих инструментов и поверхностей.

Области применения:

- **Внутренние и наружные части пистолетов для монтажной пены.**
- **Клапаны баллонов.**
- **Рабочие поверхности.**
- **Одежду.**

Инструкция по применению:

Для промывки и очистки внутренней поверхности пистолета от остатков незатвердевшей монтажной пены:

- Работы рекомендуется проводить при температуре от 0°C до + 35°C.
- Снять защитную крышку с баллона.
- Навинтить баллон на пистолет.
- Открыть регулировочный винт на пистолете. Нажатием до упора на курок пистолета пропустить очиститель через пистолет в течение 5 секунд.
- Операцию следует повторить 3 раза.
- Закрыть регулировочный винт и аккуратно снять баллон с пистолета.

Для удаления загрязнений незатвердевшей монтажной пены с внешней поверхности пистолета, клапанов баллонов, рабочих поверхностей и одежды:

- Работы рекомендуется проводить при температуре от 0°C до + 35°C.
- Установить распылительную головку на клапан баллона с очистителем. (Производитель оставляет за собой право менять комплектацию баллона. В случае комплектации баллона адаптером черного цвета, рабочее положение баллона ДНОМ ВВЕРХ.)
- Обработать очистителем места загрязнений.
- Удалить остатки пены салфеткой.

Избегать попадания очистителя на поверхности, не загрязненные монтажной пеной!

Хранение:

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°C до +25°C.

Состав: метилацетат, пропан, бутан

Срок годности:

24 месяца при соблюдении правил хранения.



УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.

Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе с очистителем не курить! Не разбирать и **не давать детям!** Не вдыхать испарения! Избегать попадания очистителя вовнутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании очистителя на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании очистителя в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ. Не сжигать после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход. Отходы отвердевшей монтажной пены рекомендуется измельчать и использовать при проведении строительных работ.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017

Упаковка:

Аэрозольные баллоны емкостью 650 мл
Масса брутто – 455 гр.

Баллоны упакованы по 12 штук в гофрокороба.
На паллете 96 коробки (1152 баллонов).