

Henkel

Лист Технической Информации

Супер Момент Для Обуви Секундный клей



Упаковка:
Туба 3 г

Клей предназначен для склеивания обуви и обувных материалов: кожи, кожзаменителя, резины, ткани, а также таких материалов как картон, бумага, дерево, металл, керамика, пластмассы.

Свойства

- Высокопрочный
- Водостойкий
- Эластичный
- Заполняет мельчайшие трещины
- Склеивает мгновенно
- Прозрачный клеевой шов
- Клей-гель (возможность коррекции)

Область применения

Секундный клей-гель «Супер Момент Для Обуви» – это идеальный клей для склеивания обуви и обувных материалов: кожи, кожзаменителя, резины, ткани, а также таких материалов как картон, бумага, дерево, металл, керамика, пластмассы. В состав клея специально введен специальный компонент делающий клеевой шов более эластичным (в сравнении с обычными секундными клеями). Время схватывания обычно составляет 10-65 секунд (ISO 4587). Корректировка склеиваемых деталей возможна в течение <10 секунд. Клеевой шов обладает высокой прочностью к ударной нагрузке. Клей является влагостойким, но не подходит для длительного контакта с влагой.

Импортер и уполномоченная организация:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru

Указания по применению

- Все склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими.
- Нанесите минимальное количество клея на одну из склеиваемых поверхностей.
- Сразу после нанесения клея прижмите склеиваемые поверхности друг к другу и удерживайте руками до первичного схватывания, обычно для этого требуется 5-60 секунд.
- Для достижения полной прочности оставьте изделие на 5 минут или на ночь.
- Избегайте разливов клея на одежду и рабочие поверхности.
Затвердевшие остатки удалите с помощью Супер-момент Антиклей.

Условия хранения

Хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре от минус 20°C до плюс 30°C.
Срок годности: 18 месяцев.

Технические характеристики

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| • Основной компонент: | этилцианакрилат |
| • Внешний вид: | прозрачный гель |
| • Вязкость (ISO 3219): | тиксотропный гель |
| • Удельный вес при 20°C: | 1.1 г/мл |
| • Температура нанесения: | От плюс 15°C до плюс 25°C |
| • Термостойкость клеевого шва: | От минус 40°C до плюс 80°C |

Ограничения

Секундный клей-гель «Супер Момент Для Обуви» не подходит для склеивания полипропилена, полиэтилена, тефлона, стекла. Ни в коем случае не используйте для склейки деталей, предназначенных для контакта с горячей жидкостью и продуктами питания. Не подходит для склеивания пенополистирола.

Дополнительная информация

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе. Мы гарантируем неизменное качество продукции.



Импортер и уполномоченная организация:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru