

Матрица применения для категорий использования от А до D

Толщина изоляционного материала (мм)	Длина дюбеля при выравнивании допусков (клей и старая или выравнивающая штукатурка)					
	Глубина крепления = 25 мм (А, В, С, D)					
	10	30	50	70	90	110
60	115 ¹⁾	115	135	155	175	195
80	115	135	155	175	195	215
100	135	155	175	195	215	235
120	155	175	195	215	235	255
140	175	195	215	235	255	275
160	195	215	235	255	275	295
180	215	235	255	275	295	315
200	235	255	275	295	315	335
220	255	275	295	315	335	355
240	275	295	315	335	355	375
260	295	315	335	355	375	395
280	315	335	355	375	395	415
300	335	355	375	395	415	435
320	355	375	395	415	435	455
340	375	395	415	435	455	
360	395	415	435	455		
380	415	435	455			
400	435	455				
420	455					

1) При использовании пустотелых строительных материалов необходима пробная установка

заглубленный и поверхностный монтаж
 только поверхностный монтаж

Матрица применения для категории использования E

Толщина изоляционного материала (мм)	Длина дюбеля при выравнивании допусков (клей и старая или выравнивающая штукатурка)					
	Глубина крепления = 65 мм (E)					
	10	30	50	70	90	110
60	135	155	175	195	215	235
80	155	175	195	215	235	255
100	175	195	215	235	255	275
120	195	215	235	255	275	295
140	215	235	255	275	295	315
160	235	255	275	295	315	335
180	255	275	295	315	335	355
200	275	295	315	335	355	375
220	295	315	335	355	375	395
240	315	335	355	375	395	415
260	335	355	375	395	415	435
280	355	375	395	415	435	455
300	375	395	415	435	455	
320	395	415	435	455		
340	415	435	455			
360	435	455				
380	455					
400						
420						

заглубленный и поверхностный монтаж
 только поверхностный монтаж