

## Самосверлящий шуруп EJOT® SUPER-SAPHIR JT3-2H-Plus-5,5

Ø [мм]	Длина [мм]	Толщина соед. деталей [мм]	Количество в упаковке	Наименование для заказа	Артикул
<b>Уплотнительная шайба E 16, Ø 16 мм</b>					
5,5	25	0 - 7	500	JT3-2H-Plus-5,5x25-E16*	3 592 211 391
5,5	30	0 - 11	500	JT3-2H-Plus-5,5x30-E16	3 592 311 391
5,5	35	0 - 16	500	JT3-2H-Plus-5,5x35-E16	3 592 511 391
<b>Уплотнительная шайба E 22, Ø 22 мм</b>					
5,5	25	0 - 7	500	JT3-2H-Plus-5,5x25-E22*	3 592 213 391
5,5	30	0 - 11	500	JT3-2H-Plus-5,5x30-E22	3 592 313 391
5,5	35	0 - 16	500	JT3-2H-Plus-5,5x35-E22	3 592 513 391

\*JT6 из нержавеющей стали A4 по запросу.

### Сфера применения

- Для легких стальных и алюминиевых конструкций
- Крепление стальных и алюминиевых профилей листов на кассетные стены

### Свойства

- Нержавеющая сталь A2 с закаленным сверлящим наконечником
- Уплотнительная шайба из нержавеющей стали
- Уплотнительная шайба предварительно насажена
- С зоной без резьбы под головкой шурупа для крепления продольных стыков

### Технические характеристики

Глубина сверления $t_1 + t_2$	1,5 + 2,0 мм
Головка	Шестигранник SW8



Сертификат  
ETA-10/0200