

Самосверлящие шурупы JF3/JT3

Нержавеющая сталь А2 с закаленным стальным острым/ сверлящим наконечником



AF8



Сертификат
ETA-13/0177
TC 4203-14

Самосверлящий шуруп EJOT® SUPER-SAPHIR JT3-D-12H-5,5/6,3

Длина [мм]	Для сэндвич-панелей [мм]	Толщина соед. деталей [мм]	Количество в упаковке	Наименование для заказа	Артикул
Уплотнительная шайба E16, Ø 16 мм					
75	36 - 40	36 - 48	250	JT3-D-12H-5,5/6,3x75-E16	3 557 511 312
95	48 - 60	46 - 68	200	JT3-D-12H-5,5/6,3x95-E16	3 554 911 311
115	58 - 80	56 - 88	200	JT3-D-12H-5,5/6,3x115-E16	3 555 211 311
135	72 - 100	68 - 108	150	JT3-D-12H-5,5/6,3x135-E16	3 555 411 311
155	92 - 120	88 - 128	150	JT3-D-12H-5,5/6,3x155-E16	3 555 711 311
175	110 - 140	108 - 148	150	JT3-D-12H-5,5/6,3x175-E16	3 556 511 312
195	130 - 160	128 - 178	150	JT3-D-12H-5,5/6,3x195-E16	3 559 511 312
245	170 - 210	167 - 218	100	JT3-D-12H-5,5/6,3x245-E16	3 559 811 312
275	200 - 240	197 - 248	100	JT3-D-12H-5,5/6,3x275-E16	3 557 311 312
300	225 - 265	222 - 273	100	JT3-D-12H-5,5/6,3x300-E16	3 557 411 312
Уплотнительная шайба E19, Ø 19 мм					
75	36 - 40	36 - 48	200	JT3-D-12H-5,5/6,3x75-E19	3 557 566 312
95	48 - 60	46 - 68	200	JT3-D-12H-5,5/6,3x95-E19	3 554 966 311
115	58 - 80	56 - 88	150	JT3-D-12H-5,5/6,3x115-E19	3 555 266 311
135	72 - 100	68 - 108	150	JT3-D-12H-5,5/6,3x135-E19	3 555 466 311
155	92 - 120	88 - 128	100	JT3-D-12H-5,5/6,3x155-E19	3 555 766 311
175	110 - 140	108 - 148	100	JT3-D-12H-5,5/6,3x175-E19	3 556 566 312
195	130 - 160	128 - 178	100	JT3-D-12H-5,5/6,3x195-E19	3 559 566 312
245	170 - 210	167 - 218	100	JT3-D-12H-5,5/6,3x245-E19	3 559 866 312
275	200 - 240	197 - 248	100	JT3-D-12H-5,5/6,3x275-E19	3 357 366 312
300	225 - 265	222 - 273	100	JT3-D-12H-5,5/6,3x300-E19	3 557 466 312
Уплотнительная шайба E22, Ø 22 мм					
75	36 - 40	36 - 48	200	JT3-D-12H-5,5/6,3x75-E22	3 557 513 312
95	48 - 60	46 - 68	200	JT3-D-12H-5,5/6,3x95-E22	3 554 913 311
115	58 - 80	56 - 88	150	JT3-D-12H-5,5/6,3x115-E22	3 555 213 311
135	72 - 100	68 - 108	100	JT3-D-12H-5,5/6,3x135-E22	3 555 413 311
155	92 - 120	88 - 128	100	JT3-D-12H-5,5/6,3x155-E22	3 555 713 311
175	110 - 140	108 - 148	100	JT3-D-12H-5,5/6,3x175-E22	3 556 513 312
195	130 - 160	128 - 178	100	JT3-D-12H-5,5/6,3x195-E22	3 559 513 312
245	170 - 210	167 - 218	50	JT3-D-12H-5,5/6,3x245-E22	3 559 813 312
275	200 - 240	197 - 248	50	JT3-D-12H-5,5/6,3x275-E22	3 557 313 312
300	225 - 265	222 - 273	50	JT3-D-12H-5,5/6,3x300-E22	3 557 413 312

Примечания по заказу: Другие длины по запросу.

Сфера применения

- Крепление сэндвич-панелей на стальные несущие конструкции 3-12 мм

Свойства

- Нержавеющая сталь А2 с закаленным сверлящим наконечником
- Уплотнительная шайба из нержавеющей стали
- Уплотнительная шайба предварительно насажена
- С зоной без резьбы под головкой шурупа
- Поддерживающая резьба

Технические характеристики

Головка	Шестигранник SW8
Ø шурупа	5,5 мм
Ø поддерживающей резьбы	6,3 мм