

# Самосверлящие шурупы JF3/JT3

Нержавеющая сталь A2 с закаленным стальным острым/ сверлящим наконечником

EJOT®

## Самосверлящий шуруп EJOT® SUPER-SAPHIR JT3-ST-2-6,0

с потайной головкой

Ø [мм]	Длина [мм]	Толщина соед. деталей [мм]	Количество в упаковке	Наименование для заказа	Артикул
6,0	35	0 - 20	500	JT3-ST-2-6,0x35	7 382 160 301
6,0	60	15 - 45	250	JT3-ST-2-6,0x60	7 382 125 301
6,0	80	15 - 65	250	JT3-ST-2-6,0x80	7 382 107 301
6,0	100	35 - 85	250	JT3-ST-2-6,0x100	7 382 101 301
6,0	120	55 - 105	200	JT3-ST-2-6,0x120	7 382 102 301
6,0	140	75 - 125	150	JT3-ST-2-6,0x140	7 382 103 301
6,0	160	95 - 145	150	JT3-ST-2-6,0x160	7 382 104 301
6,0	180	115 - 165	150	JT3-ST-2-6,0x180	7 382 105 301
6,0	200	135 - 185	150	JT3-ST-2-6,0x200	7 382 106 301

### Сфера применения

- Крепление системы направляющих с промежуточной изоляцией на тонкостенные стальные/алюминиевые или деревянные несущие конструкции
- Крепление деревянных деталей на тонкостенные стальные или алюминиевые несущие конструкции

### Свойства

- Нержавеющая сталь A2 с закаленным сверлящим наконечником

### Технические характеристики

Глубина сверления $t_1 + t_{II}$	1,0 + 1,0 мм
Головка	Внутренний шестигранник T25

